



Entrées d'immeuble
Tertiaires
Agences bancaires
Administrations

Opérateurs téléphoniques
Centres commerciaux
Salles informatiques
Espace stockage...

CONTRÔLE D'ACCÈS

CARACTÉRISTIQUES

- Reverrouillage systématique sans électricité.
- Etroite pour profilé aluminium

PÊNES

- Cylindrique
- Résistance : 1 000 DaN

TECHNIQUE

- Réversible
- Alimentation côté serrure
- 12 Volts AC/CC
- Déverrouillage prioritaire par cylindre



! Sortie libre par béquille avec le Tournicotti



ENTRÉE

MÉCANIQUE



CLÉ

ÉLECTRIQUE



CONTRÔLE D'ACCÈS

EXTÉRIEUR



SORTIE

MÉCANIQUE



CLÉ



CANON POUSSOIR



TOURNICOTTI *

ÉLECTRIQUE



BOUTON POUSSOIR



CONTRÔLE D'ACCÈS

INTÉRIEUR

DÉCLINAISONS

- SEP2000I Impulsion
- SEP2000C Coupure

Installation en applique avec un kit

VOIR LA NOTICE TECHNIQUE

* uniquement sur nouveaux modèles

ACCESSOIRES



Flexible diamètre
intérieur 9m
FM30AS1



Alimentation 12V 5A
ALB512



Poignée
SEP778DEAS1



Poignée
SEP7701DEAS1



Béquille
TOURNICOTI



Kit
APPSEP2000IN



Une question technique ?
technique@guidotti.fr



Une question commerciale ?
commercial@guidotti.fr