



Enceinte Technique Sécurisée
Sites à risque
Laboratoire et Salle blanche
Centre d'essais

Police et armée
Cabinet de juristes
Bijouterie
Centres téléphoniques...

CONTRÔLE D'ACCÈS

CARACTÉRISTIQUES

- Reverrouillage systématique sans électricité.
- Canon pousoir de sortie mécanique côté intérieur

PÊNES

- Biseautés demi tour : pas de cisaillement si pression sur la porte
- Pêne pivotant
- Blocage de pêne

TECHNIQUE

- Temporisable (interface DG125 ou contrôle accès).
- Réversible.
- Alimentation 12 VDC côté serrure uniquement.
- Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès.
- Sortie par bouton électrique montée sur poignée (sur modèle coupure)
- Existe en axe 30,5mm et 45mm

INFORMATIONS

- Contact fond de pêne
- Contact de porte



! Sortie libre par béquille avec le Tournicotti

DÉCLINAISONS

- **SEP96I** Impulsion axe 30,5mm (ex SEP96)
- **SEP96C** Coupure axe 30,5mm (ex SEP960)
- **SEP96IB** Impulsion axe 45mm (ex SEP96B)
- **SEP96CB** Coupure axe 45mm (ex SEP960B)
- **SEP96I-R** Rabbinique axe 30,5mm (ex SEP96SIR)
- **SEP96IB-R** Rabbinique axe 45mm (ex SEP96BIR)

Installation en applique avec un kit

- Le sens de la serrure est à préciser au moment du devis ou de la commande
[Voir la fiche pratique sens de porte](#)

VOIR LA NOTICE TECHNIQUE

ACCESSOIRES



Flexible diamètre
intérieur 9m
FM30AS1



Alimentation 12V 5A
ALB512



Poignée
PE96AS1



Kit Mise en applique
KIT.SEP96



Temporisation
DG126



Béquille
TOURNICOTI



Une question technique ?
technique@guidotti.fr



Une question commerciale ?
commercial@guidotti.fr