



Entrées d'immeuble  
Tertiaires  
Agences bancaires  
Administrations

Opérateurs téléphoniques  
Centres commerciaux  
Salles informatiques  
Espace stockage...

### CONTRÔLE D'ACCÈS

### CARACTÉRISTIQUES

- Reverrouillage automatique et systématique sans mécanique

### PÊNES

- Demi-tour basculant et coulissant
- Pêne dormant mécanique à clé.
- Résistance 900 daN pour le pêne demi tour
- Résistance 1 200 daN pour le pêne dormant

### TECHNIQUE

- Réversible en atelier
- Alimentation 12 VDC côté serrure
- Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès.

### INFORMATIONS

- Contact sec fond de pêne
- Contact sec de manœuvre de béquille



! Existe en version homologuée Issue de secours (GB2000IS)

### DÉCLINAISONS

- GB2000C Coupure (ex GB2000C)
- GB2000I Impulsion (ex GB2000)
- GB2000I-CP Imp. avec contact porte et tête (ex GB2000ICP-02)

Installation en applique avec un kit

- Le sens de la serrure est à préciser au moment du devis ou de la commande
- [Voir la fiche pratique sens de porte](#)

**VOIR LA NOTICE TECHNIQUE**

### ACCESSOIRES



Flexible diamètre intérieur 9m  
FM30A51



Alimentation 12V 5A  
ALB512



DG126



Poignée  
52654EN1791N



Poignée  
52654IN



Poignée  
52434A51



KIT.APPGB2000DA51



Une question technique ?  
technique@guidotti.fr



Une question commerciale ?  
commercial@guidotti.fr