



Entrées d'immeuble  
Tertiaires  
Agences bancaires  
Administrations

Opérateurs téléphoniques  
Centres commerciaux  
Salles informatiques  
Espace stockage...

### CONTRÔLE D'ACCÈS

#### CARACTÉRISTIQUES

- Reverrouillage automatique motorisé

#### PÊNES

- Cylindrique
- Pêne dormant
- Résistance : 1300 DaN
- Déverrouillage sur électroaimant

#### TECHNIQUE

- Utilisable dans les deux sens
- Alimentation 12/24 côté serrure
- Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès.
- Temporisée
- Interface de gestion DG2740P obligatoire
- Existe en axe 27mm et 50mm

#### INFORMATIONS

- Contact sec fond de pêne



**! Sortie libre par béquille avec le Tournicotti**



ENTRÉE

#### MÉCANIQUE



CLÉ

#### ÉLECTRIQUE



CONTRÔLE D'ACCÈS

EXTÉRIEUR



SORTIE

#### MÉCANIQUE



CLÉ



CANON POUSSOIR



TOURNICOTTI

#### ÉLECTRIQUE



CONTRÔLE D'ACCÈS

INTÉRIEUR

#### DÉCLINAISONS

- **DG270I** Impulsion axe 27mm (ex DG270)
- **DG270C** Coupure axe 27mm (ex DG280)
- **DG270IB** Impulsion axe 50mm (ex DG270B)
- **DG270CB** Coupure axe 50mm (ex DG280B)

Installation en applique avec un kit

**VOIR LA NOTICE TECHNIQUE**

#### ACCESSOIRES



Flexible diamètre  
intérieur 9m  
FM30A51



Alimentation 12V 5A  
ALB512



DG2740P



Kit  
APP270280DA51



Béquille  
TOURNICOTTI



Une question technique ?  
technique@guidotti.fr



Une question commerciale ?  
commercial@guidotti.fr