 Entrées d'immeuble
Tertiaires
Agences bancaires
Administrations

Opérateurs téléphoniques
Centres commerciaux
Salles informatiques
Espace stockage...

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionne avec ou sans surverrouillage
- Reverrouillage automatique motorisé

PÊNES

- Double emploi : pêne se bloque pour créer un surverrouillage
- Anti-crochetage
- Résistance : 1 500 DaN

TECHNIQUE

- Temporisé (interface de gestion DG8641 obligatoire)
- 12 Volts

INFORMATIONS

- Contact fond de gâche
- Contact position de porte (option)
- Contact surverrouillage (option)



MÉCANIQUE



ÉLECTRIQUE



CONTRÔLE D'ACCÈS

EXTÉRIEUR



MÉCANIQUE



CLÉ CANON POUSSOIR

ÉLECTRIQUE




CONTRÔLE D'ACCÈS

INTÉRIEUR

DÉCLINAISONS

- DG286I Impulsion (ex DG286BF)
- DG286C Coupure (ex DG286SM)

 Le sens de la serrure est à préciser au moment du devis ou de la commande

[Voir la fiche pratique sens de porte](#)

VOIR LA NOTICE TECHNIQUE

ACCESSOIRES



Flexible diamètre
intérieur 9m
FM30AS1



Alimentation 12V 5A
ALB512



DG8641



Une question technique ?
technique@guidotti.fr



Une question commerciale ?
commercial@guidotti.fr