



ERP
Hôpitaux
Centres Commerciaux
Maisons de retraite

Centres de formation
Ecoles
Bibliothèques - Musées
Centre Culturel

CARACTÉRISTIQUES

- Verrouillage motorisé 3 ou 4 points
- Forte résistance mécanique

PÊNES

- Cylindriques - peuvent être décliné en pènes acier renforcés (DG944PAR)
- Pêne anti-rebond
- Pêne demi-tour mécanique
- Résistance : 2 200DaN

TECHNIQUE

- Interface de gestion à microcontrôleur intégrée
- Système de moteur flottant
- A impulsion ou coupure
- Axe 31mm ou 51mm
- Temporisable
- Fonction installation en SAS de série

Pènes verrouillés électriquement, il est possible de:

- Déverrouiller et reverrouiller à clé.
- Déverrouiller à clé et reverrouiller électriquement.
- Déverrouiller et reverrouiller électriquement

INFORMATIONS

- Contact de porte
- Contact de pêne (dé)verrouillé
- Contact anomalie
- Contact déverrouillage mécanique

DÉCLINAISONS

- **DG94PI31** 3 points à impulsion axe 31 (ex DG94PA31)
- **DG94PC31** 3 points à coupure axe 31 (ex DG940PA31)
- **DG94PI51** 3 points à impulsion axe 51 (ex DG94PA51)
- **DG94PC51** 3 points à coupure axe 51 (ex DG940PA51)
- **DG94PI31-BUP** 3 pts à impulsion axe 31 déverrouillage béquille urgence(ex DG94PE31-BUP)
- **DG94PI51-BUP** 3 pts à impulsion axe 51 déverrouillage béquille urgence(ex DG94PE51-BUP)

Tous ces modèles existent en 4 points



Le sens de la serrure est à préciser au moment du devis ou de la commande

[Voir la fiche pratique sens de porte](#)

VOIR LA NOTICE TECHNIQUE

ACCESSOIRES



FM30AS1



ALB240



ALB512



Une question technique ?
technique@guidotti.fr



Une question commerciale ?
commercial@guidotti.fr