



Guidotti



DG3PM

DG5PM

MÉCANIQUE OU ELECTROMÉCANIQUE

CONTRÔLE D'ACCÈS ISSUE DE SECOURS



ERP
Hôpitaux
Centres Commerciaux
Maisons de retraite

Centres de formation
Ecoles
Bibliothèques - Musées
Centre Culturel

CARACTÉRISTIQUES

- Reverrouillage automatique et systématique mécanique
- Mixte : Serrure impulsion | Béquille contrôlée coupure

PÊNES

- Bisautés : pas de cisaillement si pression sur la porte
- Résistance : 1 500 DaN par pêne
- Dissociés : La porte reste verrouillée même en cas de non-alignement
- Pênes laiton

TECHNIQUE

- Réversible en atelier
- Gestion par contrôle d'accès 12V/24V
- Associée à un cylindre électronique, vous n'avez pas besoin d'alimentation électrique

INFORMATIONS

- Contact fond de pêne
- Contact manœuvre de béquille
- Contact position de porte

NORMES ET HOMOLOGATIONS

- NF S 61-937 (Issue de secours)
- EN 1125* (barre anti-panique)
- EN 179* (Béquille)
- Eprouvée 1M de cycles
- Coupe feu Ei120 (2h)
- Effraction CR3-CR4-CR5
- * conformité



DÉCLINAISONS

- DG3PM31 mécanique 3 points axe 31 (ex DG3PM-31)
- DG3PM51 mécanique 3 points axe 51 (ex DG3PM-51)
- DG3PM31-R mécanique 3 pts axe 31 rabbinique (ex DG3PM/SIR)
- DG3PM51-R mécanique 3 pts axe 51 rabbinique (ex DG3PM/SIR)
- DG3PM31-ISCA électroméca. 3 points axe 31 (ex DG3PM-31/ISCA)
- DG3PM51-ISCA électroméca. 3 points axe 51 (ex DG3PM-51/ISCA)

Tous ces modèles existent en 5 points

- Le sens de la serrure est à préciser au moment du devis ou de la commande

[Voir la fiche pratique sens de porte](#)

VOIR LA NOTICE TECHNIQUE

[Voir la serrure en vidéo](#)


ACCESSOIRES



DG126



FM30AS1



ALB240



ALB512



Une question technique ?
technique@guidotti.fr



Une question commerciale ?
commercial@guidotti.fr